

HESTRA MARKIS

Mätinstruktion Hestra Kerstin

Mätinstruktion

I denna guide kommer vi att förklara hur du ska mäta längden och bredden för dina måttbeställda gardiner på gardinskena. För att få ett pålitligt resultat när du mäter bör du använda en lasermätare eller ett klassiskt utdragbart måttband i stål.

Skenan

Ange gardinskenans stumma mått, vi drar av -10mm.

Gardinens bredd

Ange gardinens färdigbredd (täckbredd) i centimeter vid beställning av färdigsydda gardiner.

Gardinens höjd

Om du mäter från golv till tak ska du endast dra av för avdraget nertill golv.

Inmätning för glidband

Höjd

- Här anger ni gardinens **färdighöjd**.
- Höjdmåttet ska vara från skenans ovkant till underkant gardin, minus avdrag för antal centimeter från golv som gardinen ska hänga på. Rekommenderat avdrag är 2cm för hemmiljö och 4cm för offentlig miljö.



Glidband: Hänger under skenan.
Vår skena bygger 2,5cm.

Inmätning för veckband

Höjd

- Här anger ni gardinens **färdighöjd**.
- Höjdmåttet ska vara från skenans ovkant till underkant gardin, minus avdrag för antal centimeter från golv som gardinen ska hänga på. Rekommenderat avdrag är 2cm för hemmiljö och 4cm för offentlig miljö.



Veckband: Täcker skenan.

Inmätning för wave

Höjd

- Här anger ni gardinens **färdighöjd**.
- Höjdmåttet ska vara från skenans ovkant till underkant golv, minus avdrag för antal centimeter från golv som gardinen ska hänga på. Rekommenderat avdrag är 2cm för hemmiljö och 4cm för offentlig miljö.



Wave: Hänger under skenan.
Vår skena bygger 2,5cm.